



La cucitura a punto maglia è una tecnica che consente di unire due gruppi di maglie a vivo (con lo stesso numero di maglie) chiudendo le maglie tra di loro con una cucitura invisibile.

Per cucire a punto maglia, ovvero utilizzando il Kitchener stitch i due pezzi di lavoro da unire devono essere su due ferri diversi, disposti uno di fronte all'altro con all'esterno il dritto del lavoro (quindi, mettendo faccia a faccia il rovescio del lavoro)

Il Kitchener stitch si lavora tenendo conto di **come le maglie si presentano** sul ferro anteriore (FA) e sul ferro posteriore (FP) e ripetendo **sempre** la stessa sequenza di azioni prima su una coppia di maglie sul FA e poi su una coppia di maglie sul FP.

Quando si affiancano i ferri per cucire due pezzi lavorati a maglia rasata sul FA le maglie si presentano sempre a dritto e sul FP le maglie si presentano tutte a rovescio.

Nella maglia legaccio le maglie su entrambi i ferri (FA e FP) si presentano a dritto.

Nella maglia a coste le maglie si che si presentano a dritto sul FA hanno le corrispondenti maglie a rovescio sul FP e viceversa.

La cucitura avviene unendo due maglie sul FA a due maglie sul FP e così via (*vedere le eccezioni rappresentate dalla prima e dall'ultima maglia da cucire nel paragrafo più in basso*)

Due maglie che si presentano a dritto (sul FA o sul FP):

Con l'ago da lana passare il filo nella prima maglia come per lavorarla a dritto, far cadere la maglia dal ferro, passare il filo nella seconda maglia come per lavorarla a rovescio (lasciando la maglia sul ferro).

Due maglie che si presentano a rovescio (sul FA o sul FP):

Con l'ago da lana passare il filo nella prima maglia come per lavorarla a rovescio, far cadere la maglia dal ferro, passare il filo nella seconda maglia come per lavorarla a dritto (lasciando la maglia sul ferro).

La prima maglia si presenta dritto, la seconda a rovescio (sul FA o sul FP)

Con l'ago da lana passare il filo nella prima maglia come per lavorarla a dritto, far cadere la maglia dal ferro, passare il filo nella seconda maglia come per lavorarla a dritto (lasciando la maglia sul ferro).

La prima maglia si presenta a rovescio, la seconda a dritto (sul FA o sul FP)

Con l'ago da lana passare il filo nella prima maglia come per lavorarla a rovescio, far cadere la maglia dal ferro, passare il filo nella seconda maglia come per lavorarla a rovescio (lasciando la maglia sul ferro).

Alle regole suddette fanno eccezione la prima e l'ultima maglia da unire (sia sul FA che sul FP).

La prima maglia da cucire si lavora come se fosse la seconda maglia di una coppia di maglie.. L'ultima maglia si lavora come se fosse la prima maglia di una coppia di maglie

Lavorando a punto maglia le colonne di maglie non sono perfettamente allineate perchè **la cucitura "slitta" di mezza maglia**; questo non risulta evidente nella maglia rasata e nella maglia legaccio ma balza di più all'occhio nella lavorazione a coste.

Nota: E' possibile unire due pezzi di lavoro con il grafting utilizzando un ferro da maglia o l'uncinetto invece dell'ago; l'importante è ricordarsi di estrarre il filo con cui si sta cucendo dalla maglia in cui si è inserito il ferro o l'uncinetto.