

Multidirectional Diagonal Scarf

di Karen Baumer



Occorrente

Ci vogliono 180 metri di filato di categoria Aran per fare una sciarpa larga circa 10 cm, 270 metri per una sciarpa larga 15 cm. (L'esatta quantità di filato richiesta dipende da quanto pesante è il filato e con quale calibro di ferri si lavora). E' possibile usare un solo filato oppure alternare più filati per avere un effetto *patchwork*.

I filati multicolori ed autoriganti sono particolarmente adatti per questo lavoro.

Per avere una sciarpa lavorata fitta utilizzare il calibro di ferri consigliato sull'etichetta del filato. Invece, utilizzare dei ferri di due calibri più grandi se si vuole un effetto *lace*.

Legenda

dir: diritto

dad: lavorare a diritto la maglia davanti e dietro l'occhiello (1 aumento)

ppd: passare a diritto 2 maglie senza lavorarle e lavorarle insieme a diritto ritorto (1 diminuzione)

acc: accavallata semplice. Passare una maglia senza lavorarla, dal ferro sinistro al destro, tenendo il filo sul dietro del lavoro, lavorare a diritto la maglia successiva e accavallare la maglia passata su quella lavorata.

2 ins dir: 2 maglie insieme a diritto (1 diminuzione)

3 ins dir: 3 maglie insieme a diritto (2 diminuzioni)

Istruzioni

Avviare 1 maglia.

Ferro 1: dad (2 maglie sul ferro).

Ferro 2: dad, a dir fino alla fine del ferro

Ripetere il ferro 2 fino a quando uno dei lati del triangolo che si forma (non il lato delle maglie sul ferro) è largo quanto la larghezza desiderata per la sciarpa. Una larghezza adeguata è di circa 12-13 cm, ma a secondo dei propri gusti va bene una sciarpa più larga o più stretta.

Iniziare le sezioni a ferri accorciati.

Sezione a ferri accorciati:

Ferro 1: dad, ppd (o 1 acc, se si preferisce), girare il lavoro

Ferro 2 e tutti i ferri pari: dir

Ferro 3: dad, 1 dir, ppd, girare il lavoro

Ferro 5: dad, 2 dir, ppd, girare il lavoro

Ferro 7: dad, 3 dir, ppd, girare il lavoro

Continuare in questo modo lavorando, nei ferri pari, sempre una maglia in più prima di ppd (non è necessario contare perché le 2 maglie con cui lavorare ppd sono quella prima e quella dopo il punto di stacco che si forma quando si gira il lavoro al ferro precedente).

La sezione a ferri accorciati termina quando si sono lavorati con un ppd le ultime 2 maglie del ferro (quindi, termina su un ferro dispari).

Ricominciare a lavorare una nuova sezione a ferri accorciati partendo dal ferro 1.

Lavorare tante sezioni a ferri accorciati quanti ne sono necessari per raggiungere la lunghezza desiderata. Quando l'ultima sezione a ferri accorciati è completata procedere come segue.

Sezione finale

Ferro di diminuzione: 1 acc, a dir fino alla fine.

Ripetere il ferro di diminuzione (quindi, diminuire all'inizio di ogni ferro) fino a quando rimane una sola maglia sul ferro. Tagliare il filo e passarlo attraverso la maglia.

Affrancare i fili ed aggiungere le frange, se si vuole.

Alcune persone hanno notato che la sezione finale non è simmetrica con gli altri triangoli che formano la sciarpa. Questa è una sezione finale alternativa creata da Matthew Hesson-McInnis.

Lavorare come le altre sezioni fino a quando metà delle maglie è sul ferro di destra e metà sul ferro di sinistra.

Invece di iniziare ciascuna cresta a legaccio con un dad, iniziare con una diminuzione (cioè, 1 dir, 2 ins dir) ma continuare a fare la diminuzione (ppd o acc) al "centro" della sciarpa e dopo aver fatto questa seconda diminuzione entrambi i ferri avranno lo stesso numero di maglie.

Quando rimangono 6 maglie lavorare come segue:

Ferro 1 e 2: 1 dir, 3 ins dir, girare il lavoro, 2 dir

Ferro 3 e 4: 3 ins dir, girare, 1 dir

Ferro 5: 2 ins dir

Tagliare il filo e passarlo attraverso l'ultima maglia rimasta.

(Traduzione di Maria Rosa Spighetti)